

# IsoFalt Pro Plus Reparatie Asfalt

## Pro Plus Asphalte de réparation



[nl]

### Toepassing

Te gebruiken bij reparaties van gaten, kuilen, oneffenheden en toplaagbeschadigingen in asfalt en/of beton.

### Kwaliteit

IsoFalt Pro Plus is een reactief asfalt bestaande uit hard split en een speciaal gepatenteerd bindmiddel met de eigenschap dat het snel uithardt. Te gebruiken bij wegen voor alle belastingscategorieën.

#### IsoFalt Pro Plus 0/3:

laagdikte tot 30mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/5:

laagdikte tot 50mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/8:

laagdikte tot 80mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/11:

laagdikte vanaf 80mm

### Belangrijke kenmerken

- Reparatie kan gezien worden als een algehele sanering.
- Te gebruiken bij alle weersomstandigheden, ook bij regen en vorst.
- Uitermate geschikt om toplaagbeschadigingen te repareren.
- 1 componentenmateriaal en gebruiksklaar
- Direct overrijdbaar.
- Ongeopende emmers zijn maximaal 12 maanden houdbaar.
- Bij koude temperaturen en bij druk bereiden wegen is ons advies om van te voren een kleeprimer te gebruiken.

### Verpakkingseenheid

Verpakt in emmers van 25 kg, 800 kg. per pallet.

[fr]

### Application

Pour des réparations de trous et pour lereprofilage provisoire de revêtements.

### Qualité

IsoFalt Pro Plus est un asphalte réactif composé de d'un split dur et d'un lient spécial; avec une caractéristique spécifique d'un durcissement rapide. Il est utilisable pour tout type de route.

#### IsoFalt Pro Plus 0/3:

ép. de couche jusqu'à 30mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/5:

ép. de couche jusqu'à 50mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/8:

ép. de couche jusqu'à 80mm

#### IsoFalt Pro Plus 0/11:

à partir de 80 mm

### Caractéristiques importantes

- La réparation peut être vue comme un assainissement total.
- Utilisable par toutes conditions météorologiques, aussi bien par temps de pluie et gel.
- Extrêmement conseillé pour l'utilisation de surfaces endommagées.
- Matériel en 1 composant, prêt à l'emploi.
- On peut directement laisser passer le trafic.
- Les seaux non ouverts sont valables maximale 1 an.
- Par temps froid et sur routes très fréquentées, notre conseil est d'utiliser au préalable un apprêt adhésif.

### Emballage

Emballage en seaux de 25 kg, 800 kg. par palette.



**Nederland**  
Spekking BV  
Blauwwater 9e  
NL - 5951 DB Belfeld

+31 (0) 77 - 382 41 85

**België**  
Spekking BVBA  
Oscar Huysecomlaan 23a  
BE 3400 Landen

+32 (0) 11 - 59 74 34

**Duitsland**  
Spekking GMBH  
Glockengasse 5  
D - 47608 Geldern

+49 (0) 2831 - 134 82 85

info@spekking.eu  
www.spekking.eu



spekking  
webshop